



CALEFACTOR PARA AVES DE CORRAL COMPACTO

CARACTERÍSTICAS

- 40,000 to 45,000 BTU dependiendo del tipo de gas y la presión
- Compacto
- Equipado con conversión a GLP, LP simple o GN
- Instalación sencilla y rápida
- Sistema de encendido con llama directa
- Patrón de calefacción optimizado



CALEFACTOR PARA AVES DE CORRAL COMPACTO



Calefactor para aves	
Inventario n.º	801724
Modelo n.º #	GAPB42LV
UPC	089301000971
Entrada de gas	GLP y LP min. 28 cm (11 in) WC, GN min. 12 cm (4,6 in) WC
Salida (BTU/h real)	LP 42 000 / GN 42 000 y GLP 40 000–45 000 BTU
Tamaños (cm/in)	89 anch. x 89 prof. x 43 alt./35 anch. x 35 prof. x 17 alt.
Peso (lb/kg)	10 kg/22 lb
Tipo de combustible	GLP y LP con conversión a GN
Fuente de alimentación	24VAC y 240VAC
Garantía	3 años

Accesorios				
Inventario n.º	Tamaño de la manguera	Tamaño (cm/in)	Accesorios	Descripción
71181-XX	3/8" ID	183, 244, 305, 366, 457/72, 96, 120, 144,180	1º: 1/2" MPT; 2º: 1/2" FF	
71181S-XX	3/8" ID	183, 244, 305, 366, 457/72, 96, 120, 144,180	1º: 1/2" MPT; 2º: 1/2" FF	Protector de manguera en espiral de 17 cm/6,5"
71182-XX	3/8" ID	183, 244, 305, 366, 457/72, 96, 120, 144,180	1º: 1/2" FF; 2º: 1/2" FF	
71182S-XX	3/8" ID	183, 244, 305, 366, 457/72, 96, 120, 144,180	1º: 1/2" FF; 2º: 1/2" FF	Protector de manguera en espiral de 17 cm/6,5"
76267			1º: 1/2" MPT; 2º: 1/2" MF	Adaptador
76273			1º: 3/8" MPT; 2º: 1/2" MF	Adaptador
16359			1º: 1/2" FPT; 2º: 1/2" FPT	Corte de gas

NOTA: Cuando pida mangueras, reemplace las «XX» con el/los tamaño(s) disponible(s).